



RAD-NR.:	10	10PU	11	12K	13KB	14PU
Größe:	4.00 - 4	4.00 - 4	16 x 2,125	16 x 2,125	16 x 2,125	4.00-8
PREIS, €:	35,00 €	39,00 €	39,00 €	39,00 €	59,00 €	59,00 €
BEST.-NR.:	1 226 412 411	1 226 412 420	1 226 413 412	1 226 401 417	1 226 401 418	1 226 401 419
Präzision-Kugellager	●	●	●	●	●	●
Nylon-Gleitlager						
Verstärkte Bereifung	●		●	●	●	
Vollreifen ohne Schlauch		●				●
Ballon-Bereifung	●					●
Dunlop-Ventil	●		●			
Schrader-Ventil	●			●	●	
Abnehmbar mit Zierkappe	●	●	●			
Abnehmbar ohne Zierkappe			●	●	●	●
Mod.: B, D, DK, E, G, L	●	●				
Mod.: C + D40 + K			●	●	●	●
PA-Kunststoff-Rad				●		
PA-Kunstst.-Rad m. Bremse					●	
Gesamt Ø. (mm)	300	300	420	420	420	400
Reifenbreite (mm)	95	90	50	50	50	100
Durchmesser Felge in mm:	115	115	320	320	320	220
Durchmesser Achse mm:	12	12	15	15	15	15
Nabenlänge (mm) o. Bremse	60	60	75	58	50	75
Tragkraft pro Reifen (kg)	200	200	80	80	80	200
RAD-NR.:	10	10PU	11	12K	13KB	14PU
Ersatz-Reifen, schwarz:	9,00 €	Reifen	12,00 €	12,00 €	12,00 €	Reifen
BEST.-NR.:	1 226 412 455	nicht	1 226 413 457	1 226 413 457	1 226 413 457	nicht
Ersatz-Schlauch	6,00 €	einzel	5,00 €	5,00 €	5,00 €	einzel
BEST.-NR.:	1 226 411 482	lieferbar!	1 226 413 484	1 226 413 484	1 226 413 484	lieferbar!
Ersatz-Felge, PA-K.-Stoff, sw				17,00 €	29,00 €	
Ersatz-Felge, Stahl, rot	18,00 €	18,00 €	23,00 €			29,00 €
BEST.-NR.:	1 226 411 476	1 226 411 476	1 226 413 477	1 226 401 464	1 226 401 465	1 226 401 466
Bremse, Bremsanker, TB/L, links für Räder ...KB					15,00 €	
BEST.-NR.:					1 225 401 440	
Bremse, Bremsanker, TB/R rechts für Räder ...KB					15,00 €	
BEST.-NR.:					1 225 401 441	



▲ Von links: Nr. 11, 3, 5, 4, 10, 7, 9.



▲ Rad Nr. 10 von vorne.



▲ Rad Nr. 12K von vorne.



▲ Rad Nr. 11 von vorne.



▲ Rad Nr. 14PU, Vollreifen  
NIE WIEDER EINEN „PLATTEN“!

● = Technische Daten, bitte von der Radnummern ausgehend senkrecht lesen!	Alle Preis in € incl. MwSt.
<b>Was allen Rädern gemeinsam ist:</b>	
1.) Die roten Räder sind als Doppelscheiben-Metallräder hergestellt, sie sind rundherum nahtlos geschweißt, sehr stabil. Rad Nr. 12K und 13KB sind aus glasfaserverstärktem Polyamid-Kunststoff (PA) hergestellt.	
2.) Die Lackierung der Stahl-Felge ist eine rote Pulver-Beschichtung, dauerhaft gut.	
3.) Außer den PU-Rädern sind alle Räder luftbereift mit einem Schlauch, die Reifenfarbe ist grundsätzlich schwarz.	
<b>Begriffserklärungen:</b>	<b>NEU! Unsere wartungsfreie Betriebs-Bremse erklären wir auf Seite 8!</b>
<b>Schrader - Ventile</b>	kennen Sie von Ihrem Auto.
<b>Dunlop - Ventile</b>	sind die gebräuchlichsten bei Fahrrädern.
<b>Verstärkte Bereifung</b>	ist gröber profiliert und etwas größer als die einfache Bereifung.
Ein im Durchmesser größeres Rad hat einen geringeren Rollwiderstand, läuft also leichter! Räder Nr.: 10, Nr. 10PU oder Nr. 14PU sind <b>breit</b> und eignen sich besonders gut im Sand (Strand und Dünen) und auf unbefestigten Wegen.	